

# Nytt siktverk i ST Combiserien

## REMU ST COMBI 6000

Marknadens mångsidigaste siktverk har fått en nykomling i familjen, REMU ST Combi 6000. Det nya siktverket har många fördelar mot sina föregångare:

- Dubbla siktelement
- Individuellt reglerbar lutning
- Dubbla rivare/grovfördelare
- 4500 mm bandmatare
- Fjärrstyrning med tio kanaler
- Svängbara, hydrauliskt ihopvikbara transportband.
- Extra hydrauluttag för externa redskap
- Förberedd för magnetavskiljare
- Utskiftbara siktelement ger fler slutfraktioner
- Finare slutprodukt

Siktverken från REMU klarar siktning av de mest skiftande materialstrukturer såsom jord, kompost, bark, förorenade jord och lermassor, lera, återvinningsgrus, avfall, plast, metall, aska, kalk, torv etc etc tack vare den självrensande sikttekniken

med dessa unika patenterade siktbett. Den öppna designen med automatisk rensning gör att du kan sikta oberoende av förhållande. ST Combi 6000 klarar alla typer av material – torrt, kladdigt, blött eller segt spelar ingen roll – inget är omöjligt för ST Combi 6000 från REMU.

Siktverket har en ilastningshöjd på 3 500 mm och tack vare det behövs inte någon ramp – lastaren når direkt upp till bandmataren.

– Det gör att endast en hantering är nödvändig. Verket förflyttas istället för massorna så vi sparar in på tid, maskiner och bränsle, berättar Michael Ankarhorn som är representant för REMU i Sverige.

Förutom ovan nämnda fördelar kommer REMU ST Combi 6000 med en rad innovationer. Fallhöjden mellan siktelementen och de dubbla rivarna bidrar till en ännu mer enhetlig och effektiv siktning av materialet och en homogen mixning av alla typer av massor. Tidigare har många haft bekymmer med att blanda i lera i sina jordar, men med REMU ST Combi 6000 är det ett minne blott.

– Med REMU ST Combi ökar du produktiviteten och kapar kostnaderna! Tidigare siktverk från REMU har en kapacitet på 300 kubik i timmen. Nu har vi ökat med 100 så REMU ST Combi klarar 400 kubik. Det betyder 40 lastbilsflak i timmen, det är inte många maskiner som kan lasta den mängden, avslutar Michael Ankarhorn.

### Faktaruta REMU ST COMBI 6000

<b>Matarband</b>	<b>4500 x 1000 mm</b>
<b>Slutproduktionsband</b>	<b>10 000 x 800 mm</b>
<b>Siktbord</b>	<b>Två st utbytbara 3 000 x 800 mm</b>
<b>Slutfraktioner</b>	<b>Från ca 0-10 mm upp till 40 mm</b>
<b>Motor</b>	<b>Vattenkyld 6 cylindrig IVECO</b>
<b>Höjd</b>	<b>3 500 mm</b>
<b>Bredd</b>	<b>2 700 mm</b>
<b>Längd</b>	<b>9 900 mm</b>
<b>Vikt</b>	<b>19 000 kg</b>

-----  
För mer information eller frågor, kontakta:

Michael Ankarhorn, representant för REMU i Sverige

mobil: +46 (0) 70 591 12 56

e-post: ma@mttsweden.com

www.remu.se